

Mehr Präzision.

capaNCDT // Kapazitive Sensoren für Weg, Abstand & Position





combiSENSOR

- Einseitige Dickenmessung in einer Achse
- Integrierte Temperaturerfassung
- Kombinationsstecker für schnellen Anschluss des Sensors
- Dickenmessung anhand ε,
- Ermittlung ε, bei bekanntem Dickenmaß
- Bedienung über Webinterface

Der combiSENSOR vereint einen Wirbelstrom-Wegsensor und einen kapazitiven Wegsensor in einem Sensorgehäuse. Das einzigartige Sensorkonzept ermöglicht die einseitige Dickenmessung von nichtleitenden Materialien, die auf metallischen Objekten aufliegen. Einsatzgebiet ist die absolute Dickenmessung von Kunststofffolien oder die Dicke von Kunststoff-Beschichtungen auf Metallplatten. Über ein Kabel wird der Sensor mit dem Controller verbunden, der die Signale aufbereitet, verrechnet und über Schnittstellen ausgibt.

Durch eine arithmetische Verknüpfung der beiden Sensorsignale werden mechanische Veränderungen wie thermische Ausdehnungen, Durchbiegungen oder Unrundheit der Messvorrichtung kompensiert. Durch die Redundanz dieses kombinierten Sensorprinzips bleibt der gemessene Dickenwert unbeeinflusst von eventuellen Änderungen der Messmimik. Dank der hohen Temperaturstabilität liefert der combi-SENSOR auch bei schwankenden Umgebungstempertaturen eine hohe Messgenauigkeit.

Einsatzgebiete

- Berührungslose Dickenmessung von Kunststofffolien
- Berührungslose Dickenmessung von beschichteten Metallen
- Messung des Klebeauftrags
- Querprofile durch Traversierung




Webinterface

Über die Ethernet-Schnittstelle wird das Webinterface aufgerufen, mit dem der Sensor und der Controller konfiguriert wird.

Messprinzip

Der Aufbau der Wirbelstrom-Messspule und der kapazitiven Messelektroden ist konzentrisch. Beide Sensoren messen gegen einen identischen Messfleck. Das Signal des kapazitiven Wegsensors ist eine Funktion von Arbeitsabstand, Isolatordicke (D) und Dielektrizitätskonstante des Isolatormaterials ($\epsilon_{\rm r}$). Gleichzeitig misst der Wirbelstromwegsensor den Abstand zur Gegenelektrode (z.B. unter der Kunststofffolie liegendes Blech oder Metallwalze). Der Controller gibt sowohl die beiden Einzelsignale als auch die Differenz zwischen Wirbelstrom und kapazitivem Sensor aus. Bei bekannter Dicke und bekanntem Arbeitsabstand kann auch die Dielektrizitätskonstante berechnet werden.



Dickenmessung D


Sind die Dielektrizitätskonstante ε und der Arbeitsabstand zur Gegenelektrode bekannt, berechnet der Controller die Isolatordicke D aus den Sensorsignalen.


Ermittlung der Dielektrizitätskonstante ε, Sind die Dicke des Isolators D und der Arbeitsabstand zur Gegenelektrode bekannt, kann der Controller über eine Funktion die Dielektrizitätskonstante des Isolators ermitteln.


Controller		KSS6420	KSS6430	KSS6420(01)	KSS6430(01)			
Sensor		KSH	5(01)	KSH10				
Messobjektdicke (Isolatordicke) 1)		40 μm .	3 mm	40 µm 6 mm				
Arbeitsabstand		2 mm.	5 mm	4 mm 10 mm				
Min. Durchmesser Messfläche		45 mm 65 mm						
Auflösung ^{2) 3)}	statisch, 100 Hz	0,0018 % d.M.	0,0004 % d.M.	0,0030 % d.M.	0,0006 % d.M.			
	dynamisch, 3,9 kHz	0,0075 % d.M.	0,0015 % d.M.	0,0120 % d.M.	0,0025 % d.M.			
Bandbreite		analog: 1 kHz (3 dB) 4), digital: 2,63900 Sa/s (einstellbar)						
Linearität		$\leq \pm 0,05 \% d.M.$						
Temperaturstabilität	Sensor (+10°C +50°C)	±50 ppm						
	Controller(+10°C+50°C)	±50 ppm	±50 ppm	±50 ppm	±70 ppm			
Temperaturbereich	Betrieb	Controller: +10 +60 °C; Sensor: -10 +85 °C; Sensorkabel: -10 +125 °C						
	Lager	Sensor, Kabel: -10 +100°C; Controller: 0 +75°C						
Versorgung	Versorgung 1236 VDC (5,5 W)							
Ausgang	Analog	Kapazitives, Wirbelstrom-, und Differenzsignal: 0 V 10 V (kurzschlusssicher); internes Temperatursignal: nicht skaliert						
	Ethernet	Kapazitives, Wirbelstrom-, Differenz-, Temperatursignal: 24 Bit						
	EtherCAT	Kapazitives, Wirbelstrom-, Differenz-, Temperatursignal: float						
Trigger		TTL, 5 V						
Targetgeometrie		Fläche gerade oder min. Durchmesser 200 mm ⁵⁾						
Schutzgrad		Sensor: IP54, Controller: IP40						
Gewicht		Sensor: 80 g, Controller: 750 g						


5) Referenzmaterial Gegenelektrode: VA-Stahl (1.4571) oder Aluminium. Änderungen an der Gegenelektrode (Material oder Geometrie) erfordern einen Neuabgleich von Sensor und Controller beim Hersteller.

Controller










Stecker SCAC3/5

Signalausgang (5-pol Stecker)



Lieferumfang combiSENSOR:

- Sensor KSH
- Sensorkabel 1 m
- Controller
- PC6200 3/4 Versorgungs- und Triggerkabel, (3 m)

Zubehör:

SCAC3/5 Signalausgangskabel analog (3 m)

d.M. = des Messbereichs

¹⁾ Isolatordicke unter 40 µm auf Anfrage

²⁾ RMS Rauschen bezogen auf Messbereichsmitte

³⁾ Differenzsignal des Digitalausgang, gemessen bei Arbeitsabstand = 50 % d.M.


⁴⁾ gilt nur wenn Abtastrate 3900 Sa/s eingestellt ist

capaNCDT

Kabel CCx,x / CCx,x/90 Sensorkabel Kabel CCmx,x / CCmx,x/90 Kabel CCgx,x / CCgx,x/90 Ausgasungsarmes Kabel bis 4,2 m Länge, für Reinraum-, UHV- u. EUV-Anwendungen geeignet Beschreibung Ausgasungsarmes Kabel bis 4 m Länge, Robustes Kabel bis 8 m Länge, für Reinraum-Anwendungen geeignet für industrielle Anwendungen -100 °C bis +200 °C -100 °C bis +200 °C -20 °C bis +80°C (dauerhaft) Temperaturbeständigkeit -20°C bis +100°C (10.000 h) Außendurchmesser 3,1 mm ±0,1 mm $2,1 \text{ mm } \pm 0,1 \text{ mm}$ $3,1 \text{ mm } \pm 0,1 \text{ mm}$


Biegeradius 3x Kabeldurchmesser einmalig bei Verlegung; 7x Kabeldurchmesser bei Bewegung; 12x Kabeldurchmesser empfohlen bei ständiger Bewegung

	Kabel mit Stecker Typ C für Sensoren CS005 / CS02 / CS05 / CSE05 / CS08 / CSE1					Kabel mit Stecker Typ B für Sensoren CS1 / CS1HP / CSE1,25 / CS2 / CSE2 / CS3 / CSE3 / CS5 / CS10						
Ausführung	2 x gerade Stecker		1 x gerade / 1 x 90° Stecker		2 x gerade Stecker		1 x gerade / 1 x 90° Stecker					
Тур	CCx,xC	CCmx,xC	CCgx,xC	CCx,xC/90	CCmx,xC/90	CCgx,xC/90	CCx,xB	CCmx,xB	CCgx,xB	CCx,xB/90	CCmx,xB/90	CCgx,xB/90
Standard 1 m	•		•	•		•	•		•	•		•
1,4 m		•			•			•			•	
2 m	•		•	•		•	•		•	•		•
2,8 m		•			•			•			•	
3 m	•			•			•			•		
4 m			•			•			•			•
4,2 m		•			•			•			•	
6 m			•			•			•			•
8 m			•			•			•			•




Zubehör ca	apaNCDT	6110	6200	6500
MC2.5 Mikrometerkalibriervorrichtung, Einstellbereich 0 - 2,5 mm, Ablesung 0,1 μ m, für Sensoren CS005 bis CS.	52	•	•	•
MC25D Digitale Mikrometerkalibriervorrichtung, Einstellbereich 0 - 25 mm, verstellbarer Nullpunkt, für alle Senso	ren	•	•	•
HV/B Vakuumdurchführung triaxial		•	•	•
UHV/B Vakuumdurchführung triaxial für Ultrahochvakuum		•	•	•
PC6200-3/4 Versorgungs- und Triggerkabel, 4 -polig, 3 m lang			•	
SCAC3/4 Signalausgangskabel (erforderlich für Mehrkanalbetrieb), 4-polig, 3 m lang			•	
SCAC3/5 Signalausgangskabel analog, 5-polig, 3 m lang		•		
SC6000-1,0 Synchronisationskabel, 5-polig, 1 m lang			•	•
CA5 Vorverstärkeranschlusskabel 5-polig, 5 m lang				•
PS2020 Netzteil für Hutschienenmontage; Eingang 230 VAC (115 VAC); Ausgang 24 VDC / 2,5 A; L/B/H 120x120	0x40 mm	•	•	

HV/B Vakuumdurchführung (Art.-Nr. 0323050)




Maximale Leckrate 1x10e-7 mbar \cdot l s-1, kompatibel zu Stecker Typ B

UHV/B Vakuumdurchführung triax schweißbar (Art.-Nr. 0323346)




Maximale Leckrate $1x10e^{\text{-}9}\,\text{mbar}\cdot I\,\text{s}^{\text{-}1},$ kompatibel zu Stecker Typ B

UHV/B Vakuumdurchführung triax mit CF16 Flansch (Art.-Nr. 0323349)




Maximale Leckrate $1x10e^{-9}\,\text{mbar}\cdot I\,s^{-1}$, kompatibel zu Stecker Typ $^{'}B$

UHV/B Vakuumdurchführung triax schraubbar (Art.-Nr. 0323370)




Maximale Leckrate $1x10e^{.9}\,\text{mbar}\cdot I\,\,s^{-1}$, kompatibel zu Stecker Typ B


SCAC3/4 Signalkabel (Art.-Nr. 2902104)




SCAC3/5 Signalkabel (Art.-Nr. 2902112)




PC6200-3/4 Versorgungs- und Triggerkabel (Art.-Nr. 2901881)



SC6000-1,0 Synchronisationskabel (Art.-Nr. 2903473)



CA5 Vorverstärkeranschlusskabel (Art.-Nr. 2903180)



Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon



Sensoren und Systeme für Weg, Position und Dimension



Sensoren und Messgeräte für berührungslose Temperaturmessung



Mess- und Prüfanlagen zur Qualitätssicherung



Optische Mikrometer, Lichtleiter, Mess- und Prüfverstärker



Sensoren zur Farberkennung, LED Analyser und Inline-Farbspektrometer



3D Messtechnik zur dimensionellen Prüfung und Oberflächeninspektion